

## Městská památková rezervace II

# Soubor G - radniční blok

### Čp. 50 - Radnice

Nejdřív přenesete rysky A-A na rubovou stranu dílu 1 a pak na rozložený díl budete lepit zkompleťované díly: 5, 6 (2x), 7, 8, 9 (2x), 10 (5x), 11, 12 (8x), 13 (6x), 14 (20x), 15 (6x), 16, 55, 56, 57 a také díly 122, 123, 124, které jsme otiskli v minulém čísle. Zpracujete díl 4, přilepíte na zkompleťovaný díl 3 a ten připojíte k základnímu dílu 1. Vytvarujete a uzavřete díl 17, zalepíte do něj díl 18 a hotový dvorní vchod přilepíte z rubu na díl 1. Stejným způsobem zpracujete hlavní vchod - z dílů 19, 20 - a přilepíte opět na rub dílu 1. Ve vystřihovávce je zakreslen „střih“ žebra 22; překreslíte si jej na kladívkovou čtvrtku a pak jej přilepíte k dílu 1 na rubovou stranu na rysku A-A. Horní část objektu uzavřete štítovým dílem 21, který přilepíte z obou stran na díl 1, a stejným způsobem uzavřete dílem 2 půdorys domu v jeho nižší části - opět lepíte na díl 1. Celek lehce zatížete a necháte dokonale proschnout.

Samostatně zpracujete střechu. Začnete zkompleťováním tří oken 119, která přilepíte na těla vikýřů 37. Ty zastřešíte zkomple-

ťovanými stříškami 38; dva hotové vikýře pak vlepíte do střechy 35 a jeden do střechy 36. Zpracujete hodiny 34, osadíte je na díl 31 a k tomu připojíte „silu zdi“ 32. Celk doplníte zadní stranou 33, ke které přilepíte stříšku 117. Hotový vikýř zalepíte do střešního dílu 30. Spojíte střešní díly 30, 35, 36 a osadíte na obvodové stěny radnice, tj. na díly 1 a 21.

Pokračujete horní střechou: Zpracujete tělo komína 120, osadíte na něj zkompleťovanou horní část 121 a hotový komín zalepíte do střešního dílu 39. K tomu připojíte další věžičky, tj. na díl 40 a celek doplníte zpracovanou základní částí věžičky, tj. dílem 42. Zkompleťujete díl 46, přilepíte na díl 44, ten uzavřete a osadíte na dlažbu dolní části věžičky, tj. na díl 43. Zpracujete zábradlí 118, přilepíte na vyznačená místa na dlažbě 43 a hotový ochoz osadíte na celek, tj. na díl 42 horní střechy. Tu teď připojíte k dolní střechě. Lepíte díl 39 na díly 35 a 36, díl 41 na 21 a díl 40 na díl 30. Zpracujete sokl 58 a přilepíte na vyznačená místa na dílech 1 a 2.

Pokračujete střechou nižší části radnice.

Na tělo vikýře 25 přilepíte zpracovanou stříšku 26 a hotový vikýř zalepíte do střechy 23. Komín sestavíte ze zkompleťovaných částí 27 (otiskli jsme je v minulém čísle), 28, 29 a zalepíte jej rovněž do střešního dílu 23. K němu připojíte druhý střešní díl 24 a hotovou střechu osadíte na celek: lepíte nejdříve na štít 21, pak na díl 2 a nakonec krátké strany střechy na díl 1.

Zbývá dokončit věžičku radnice. Začnete zpracováním zakrytí ochozu, tj. dílu 45. Uzavřete stříšku 48, připojíte k ní zpracovaný díl 49 a doplníte dílem 47 (oba díly byly otištěny v minulém čísle). Celk osadíte na již připravený díl 45 a na vyznačená místa dílu 49 přilepíte čtyři zpracované ciferníky věžních hodin, tj. díly 51 (opět v minulém čísle). Uzavřete díl 52, zespodu jej zakryjte dílem 50 a do horní části zalepíte zpracovaný díl 53 (oba díly byly otištěny v minulém čísle). Pak i tuto část osadíte na již zpracovanou věžičku: lepíte díl 50 na díl 49. Poslední prací je sestavení špičky věže, tj. dílu 54. Ten přilepíte na díl 53 a hotovou věžičku osadíte na ochoz - tj. díl 45 přilepíte na díl 44.

**Richard Vyškovský**

čp 50, 51 **G** čp 51, 50







