



Čp. 5
soubor R

Kostel

Dokončení návodu z č. 13

Pokačovat budete **presbytářem kostela**. Vytvarujete oblouky oken 56 (4x), zalepte do nich díl 57 (4x) a hotová okna přilepíte z rubu na rozložený díl 50. Zpracujete hlavní římsu 95 a přilepíte na vyznačené místo na vytvarovaném dílu 50. Dvoje technické chlopné 81 přilepíte na díl 80 a k celku připojíte zárez střechy 82 - opět jej lepite na technické chlopné 81. Hotovou střechu připojíte k horní části presbytáře, tj. díly 80 a 82 přilepíte na díl 50. Zpracujete žebro 49 a vlepíte do presbytáře - lepite na svislé rysky F-F a horní část žebra umístíte na vodorovnou rysku E-E. A teď už můžete presbytář připojit k celku, tj. díl 50 lepite na díl 47 a ke klášterním dílům U31 a U57 a střechu presbytáře 80 na díly 47 a střechu hlavní lodě 78. Celek opět zatížíte a necháte proschnout. Je důležité, aby celý komplex byl dokonale vodorovný, bude se na něj postupně vázat celá městská část, která kostel s klášterem obklopuje.

Po proschnutí zafixujete části kláštera a kostela **terénními díly**: boční lodě kostela, tj. díly 1, 59, 47, a přilehlající část presbytáře zafixujete terénem T61, ke kterému

Městská památková rezervace III

ještě připojíte terénní spojky T74 a T54. Zbytek presbytáře, tj. díl 50, hlavní vchod do kláštera, tj. díl 31, a část klášterní kaple, tj. díl 85, zafixujete terénem T53, který současně přilepíte i na terénní spojku T49 u hospodářského dvora kláštera, tj. u terénu T50. K terénu T53 ještě přilepíte terénní spojku T52. Vstupní část kostela a na ni navazující část kláštera zafixujete dílem T69, který přilepíte na díl kostela R1 a kláštera U13. K terénnímu dílu T69 ještě přilepíte terénní spojky T70 a T67. Na terénní spojku T67 a na zbylou část klášterního dílu R13 přilepíte terénní díl T68 a k němu další terénní spojku T66. Celý terén teď pevně zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Vráťte se ke kostelu a začnete zpracovávat **doplňky**. Jako první to budou opěráky kostela: k dílům 66 (4x) přilepíte tři díly 65 a jeden díl 68, na druhou stranu dílu 66 přilepíte čtyři díly 67 a opěráky zkompletujete. Zpracujete jejich ukončení 69 (4x) a osadíte na horní část opěráků. Tři opěráky (z dílů 65, 66, 67, 69) připojíte ke stěně boční lodě 59, její střše 58 a na terén 61. Jeden opěrák (z dílů 66, 67, 68, 69) připojíte ke stěně boční lodě 59, její

střše 58 a k rubové straně dílu 47. Zpracujete hlavní římsu boční lodě 93 (4x), její podokenní římsu 53 (4x) a sokl 92 (4x) a všechny tyto díly osadíte na boční lodě 59. Na opěrák, který je připojen k dílu 47, a na díl 47 připojíte ještě zpracovaný sokl 99. Další samostatná práce budou opěráky a římsy presbytáře. Díl 73 přilepíte na jednu stranu dílu 72 a díl 72 uzavřete. Hotový opěrák přilepíte na vyznačené místo na dílu 50 a na terén T61. K dílu 75 (4x) přilepíte z jedné strany díl 74 (4x), z druhé díl 76 (4x) a hotové opěráky osadíte na vyznačená místa na dílu 50, jeden z nich na terén T61 a tři na terén T53. Dva díly 90 přilepíte na dva rozložené díly 48, ty uzavřete a hotové opěráky osadíte na vyznačená místa na dílu 1 a na terén T69. Zkompletujete tři díly 70, jeden díl 71 a hotové opěráky přilepíte na dvorní stranu kostela, tj. na díl 46 a střechu klášterního ambitu U67 (sem přijdou opěráky 70) a na díl 46 a U2 a střechu U68, U67 (sem přijde opěrák 71). Zkompletujete podokenní římsy presbytáře 60, 61 (2x), 62, 83, 84 a osadíte je na vyznačená místa na dílu 50. Zpracujete okna 86 (4x), přilepíte na sanktušku (věžičku) 85 a tu uzavřete. Uzavřete dolní část střísky 89, nasunete a přilepíte na uzavřenou horní část 88 a hotovou střísku osadíte na tělo sanktušky 85. Na tu ještě navlečete zkompletovanou podokenní římsu 87 a přilepíte k dílu 85 natupu. Hotovou sanktušku osadíte na střechu kostela, kde je místo pro přilepení vyznačeno.

Poslední prací na kostele je zhotovení fiál (ozdobných jehlanů) pro opěráky boční lodě kostela. Zkompletujete tělo fiály 97 (4x), nasunete na ně zpracovanou „kytku“ 98 (4x) a přilepíte ji k tělu fiály bodově. Hotové fiály přilepíte na vršek fiály na díly 69 (4x). Doporučujeme ovšem fiály uložit a osadit je na opěráky až po dokončení celé MPR III.

Vzhledem k tomu, že už máte spojen kostel s klášterem a že jsou zafixovány i terény, které se k oběma stavbám váží, můžete teď dva prostorové prahy kláštera, které máte doposud uloženy v pracovní krabičce, připojit ke klášteru. Je to opěrák 62, ten vytvarujete a připojíte ke klášternímu dílu U13, a terén T69. Vstupní schodiště k hlavnímu vchodu do kláštera - z dílů U97, U98 a U99 - připojíte ke stěně kláštera 31, stěně kaple 85 a na terén T53.

V krabičce máte tedy uloženy dva opěráky kláštera a rádu dosud nepoužitych terénních dílů. Pečlivě si je uschověte, budete je potřebovat při dokončování jednotlivých městských bloků.

Richard Vyškovský

Poslední část vystřihovánky najdete v čísle 16

